

Link do produktu: <https://www.grzejnik.net/ogrzewanie-beczek-o-srednicy-5765-cm-1500w-sterownik-t703-p-1974.html>



Ogrzewanie beczek o średnicy 57/65 cm 1500W + sterownik T703

Cena	3 849,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RADIALIGHT_TI_F.D.C00
Producent	RADIALIGHT
Moc	880 [W]

Opis produktu

Ogrzewacz beczek o mocy 1500W, średnicy 57/65 cm i wysokości 60 cm

Jednostka sterująca T703 w zestawie!

Płaszcz grzewczy Thermal Technology® do ogrzewanie beczek są odpowiednie gdy jest wymagane ogrzewanie lub utrzymania temperatury (max. 90 ° C) substancji umieszczonych w beczkach metalowych lub plastikowych.

Ogrzewanie beczek obejmuje:

- ciecz, takie jak olej, związki chemiczne, itp.
- lepkich materiałów, takich jak farby, kleje, żywice, itp.
- gazów (O₂, etc.), z wyjątkiem paliw gazowych (do tego posiadamy maty grzewcze z ATEX II 3G do strefy EX)

Płaszcz grzewczy mogą być stosowane do:

- ochrony cieczy przed zamarzaniem lub gazów przed upłynianiem
- kontroli przed zmianami lepkości płynnych środków spożywczych (miód, dżem, syrop, itp.) lub produktów niespożywczych
- roztapiania ciał stałych charakteryzujących się niską temperaturą topnienia (czekolady, żywice, kleje, itp.)

Regulowana średnica

Płaszcz posiada regulowaną długość dzięki zapięciom oraz rzepom dzięki czemu możemy go dopasować do beczek o średnicy od 57 cm do 65 cm.

Elastyczny i wytrzymały

Powierzchnia grzewcza jest wykonana z włókien aramidowych uszczelnianych silikonem. Rezystory są wykonane z pionowo ułożonych włókien węglowych. Ogrzewacze do beczek są izolowane podwójną warstwą filcu ognioodpornego.

Niskie zużycie energii

Dzięki specjalnej konstrukcji oraz użyciu włókien węglowych jako rezystorów, nasze ogrzewacze beczek gwarantują do 40% oszczędności energii.

Różnego przeznaczenia

Zapięcie na rzep sprawia, że nasze maty grzewcze nadają się do beczek w kilku różnych rozmiarach.

Temperatura powierzchni pojemnika może być łatwo ustawiona na wbudowanym termostacie w zakresie od 0 do 90 ° C. Jednostka sterująca (termostat) ma wymiary 90x70 mm i jest umieszczona na pomarańczowym pasku mocującym.

WARSTWY PŁASZCZA GRZEWCZEGO DO BECZEK (od wewnątrz do zewnątrz):

- Włókna aramidowe uszczelniane silikonem
- Uziemiająca siatka metalowa
- Rezystor z włókna węglowego
- Tkaniny aramidowe
- Ognioodporne aluminium powlekane materiałem izolacyjnym
- Ognioodporny materiał izolacyjny
- Zewnętrzne tkaniny PCV w niebieskim kolorze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁASZCZA GRZEWCZEGO DO BECZEK

- Element grzejny - rezystory z włókna węglowego
- Napięcie: 230 VAC
- Moc: 1500 W
- Zakres temperatury: 0-90°C
- Wymiary: średnica 57/65 i wysokości 60 cm
- Regulacja: od 0 do 90°C * poprzez termostat elektroniczny
- Stopień ochrony: IPX4
- Oznaczenie: CE
- Gwarancja 12 miesięcy

* Temperatura na powierzchni docelowej, zależy od warunków środowiskowych i od rodzaju materiału, lub produktu który trzeba ogrzać lub utrzymać w cieple