

Link do produktu: <https://www.grzejnik.net/radialight-oasi-promiennik-ciepla-czarny-z-pilotem-10002000w-p-1883.html>



RADIALIGHT OASI Promiennik ciepła CZARNY z pilotem 1000/2000W

Cena	1 349,00 zł
Numer katalogowy	RADIALIGHT_OASI_CZARNY
Producent	RADIALIGHT
Moc	1000/2000 [W]

Opis produktu

RADIALIGHT OASI Promiennik ciepła CZARNY z pilotem 1000/2000W

Nowoczesny promiennik podczerwieni RADIALIGHT OASI jest energooszczędnym źródłem ciepła znajdującym zastosowanie w domach, firmach, ogrodach zimowych, restauracjach czy też obiektach użytku publicznego.

Dane techniczne:

- Kolor - Czarny
- Moc - 1000W/2000W
- Wymiary - 60cm x 25 cm
- Odległość od ściany - od 22 cm do 25 cm (w zależności od nachylenia)
- Zabezpieczenie - IPX5
- Waga - 5,2 kg
- Zasilanie - 230V/50Hz/8,7A
- Kabel zasilający - 4 mb
- Lampy - 2 sztuki - Żarnik z włókna węglowego o niskim lśnieniu
- Gwarancja: 24 miesiące

RADIALIGHT OASI wyposażony jest dwie lampy z żarnikiem z włókna węglowego, które emitują średniej długości fale podczerwone. Gwarantuje to bardzo wysoką energooszczędność. Promienniki RADIALIGHT OASI wytwarzają 80% mniej światła niż tradycyjne lampy kwarcowe. Średniej długości fale podczerwone emitowane przez RADIALIGHT OASI gwarantują przyjemne odczuwanie ciepła.

Promienniki podczerwieni RADIALIGHT OASI znajdują szerokie zastosowanie, między innymi w:

- Restauracjach - RADIALIGHT OASI doskonale sprawdzi się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu
- Ogrodach zimowych - promiennik wytwarza przyjemne ciepło przy niewielkiej ilości światła
- Hotelach - RADIALIGHT OASI sprawdzają się zarówno w salach konferencyjnych jak i pokojach, czy też korytarzach hotelowych
- Ogródkach - idealne rozwiązanie na chłodniejsze wieczory dla osób lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu
- Namiotach na eventy - prostota instalacji oraz wysoka sprawność sprawią, że RADIALIGHT OASI świetnie sprawdzą się na wszelkiego rodzaju targach

STEROWANIE RADIALIGHT OASI

RADIALIGHT OASI sterowany jest za pomocą dołączonego do zestawu pilota bezprzewodowego. Pilot pozwala na sterowanie nawet 6 strefami grzewczymi. Możemy tutaj przełączać tryb pracy 1000/2000W oraz włączać lub wyłączać dane urządzenie.

Za pomocą pilota możemy włączać i wyłączać promienniki OASI, zmieniać moc oraz zmieniać kanały. Na poniższym przykładzie rozstawienia 6 promienników ciepła OASI oraz tylko jednego pilota mamy możliwość:

- sterowania każdym promiennikiem RADIALIGHT OASI oddzielnie - wykorzystujemy do tego 6 kanałów na pilocie oraz przestawiamy każdy promiennik na dany kanał
- stworzenie 3 stref grzewczych - wykorzystujemy do tego trzy kanały na pilocie oraz ustawiamy promienniki ciepła 1 i 4

na kanał 1, promienniki ciepła 2 i 5 na kanał 2, promienniki ciepła 3 i 6 na kanał 3

- sterowanie wszystkimi promiennikami RADIALIGHT OASI naraz – do tego wykorzystujemy jeden kanał na pilocie oraz przestawiamy wszystkie promienniki ciepła na wybrany kanał

Sposoby montażu oraz zasięg promiennika podczerwieni OASI:

- Ścienne (w zestawie) – zasięg 2,5 m na wprost oraz 3 m po długim boku – powierzchnia: około 7,5m². Podane wartości przy montażu na wysokości około 2,2 m
- Sufitowy (w zestawie) – zasięg 2,5 m po krótkim boku oraz 4 m po długim boku - powierzchnia: około 10m². Podane wartości przy montażu na wysokości około 2,5 m
- Na stojaku pojedynczym (stojak do zakupu osobno) – zasięg 2,5 m na wprost oraz 3 m po długim boku – powierzchnia: około 7,5m². Podane wartości przy montażu na wysokości około 1,9 m
- Na stojaku podwójnym (stojak do zakupu osobno) – zasięg 2,5 m na wprost oraz 3 m po długim boku – powierzchnia: około 15m². Podane wartości przy montażu na wysokości około 1,9 m

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stojak OASI: NIE , TAK (+ 1 035,00 zł)