

Link do produktu: <https://www.grzejnik.net/windy-2b-grzejnik-elektryczny-lazienkowy-z-termostatem-tygodniowym-10001800w-p-1986.html>



## WINDY 2B Grzejnik elektryczny łazienkowy z termostatem tygodniowym 1000/1800W

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>829,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>AURORA_WINDY_2B</b> |
| Producent        | <b>AURORA</b>          |
| Moc              | <b>1000/1800 [W]</b>   |

### Opis produktu

## WINDY 2B Grzejnik elektryczny łazienkowy z termostatem tygodniowym 1000/1800W

**WINDY 2B to grzejnik łazienkowy do montażu ściennego z aluminiowymi relingami. Posiada wbudowany programowalny termostat dotykowy, wyświetlacz, funkcję BOOST do szybkiego nagrzewania pomieszczenia, czujnik otwartego okna, czujnik ruchu który automatycznie przechodzi w tryb ECO gdy nie wykryje żadnego ruchu, funkcję przeciwwzamrożeńową. Bardzo cienki tylko 11,2 centymetra od ściany oraz bardzo cichy. Posiada filtr chroniący urządzenie przed kurzem. Zabezpieczenia IP24.**

#### Najważniejsze cechy WINDY 2B:

- **Wbudowany termostat tygodniowy**
- **WINDY 2B posiada relingi do suszenia ręczników**
- Zmienna moc 1800W / 1000W
- Funkcja przeciwwzamrożeńowa
- Czujnik obecności
- Czujnik otwartego okna
- Bardzo niski poziom hałasu
- Podwójna izolacja elektryczna przed porażeniem prądem
- Zabezpieczenie IP24
- Kolor: biały
- Wymiary w cm : 58 x 32 x 11,2
- Moc używana do ogrzewania przy 230V / 50Hz: 1800W
- Moc używana do dogrzewanie/utrzymywanie przy 230V / 50Hz: 1000W
- Łazienkowy grzejnik elektryczny specjalnie zaprojektowany do ogrzewania łazienek
- łazienkowy grzejnik elektryczny WINDY 2B zgodny z normą EcoDESIGN 2018
- Łatwy montaż
- Cicha praca
- Gwarancja: 24 miesiące

**WINDY 2B: cyfrowy łazienkowy grzejniki elektryczny z wbudowanym termostatem tygodniowym, sterowany za pomocą przycisków reagujących na dotyk.**

Termowentylator łazienkowy WINDY 2B jest bardzo płaski ponieważ ma zaledwie 11,2 cm grubości.

Sterowanie grzejnika odbywa się za pomocą dotykowego termostatu który jest umieszczony po prawej stronie.

### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Zmniejsz zużycie energii elektrycznej: ustawienia zarządzania ciepłem w WINDY 2B pozwolą na oszczędność energii bez utraty komfortu. Poziom temperatury jest kontrolowany przez precyzyjny cyfrowy termostat, który pozwala na równomierne rozprowadzenie ciepła w łazience, niezależnie od miejsca montażu WINDY 2B.

Zintegrowany czujnik obecności sprawia, że Windy 2B jest praktycznie autonomiczny: ciepło będzie emitowane tylko wtedy, gdy ktoś zostanie wykryty oraz maksymalnie do 10 minut po wyjściu z łazienki.

Po tym czasie WINDY 2B automatycznie ustawi się na funkcję ECO (o 3,5°C mniej niż ustawiona na termostacie), a powróci do ustawionego poziomu komfortu, po wykryciu osoby w łazience. Ta opcja jest niezbędna do zapewnienia stałej oszczędności energii i zawsze gwarantuje komfortową temperaturę.

**Dzięki czujnikowi otwartego okna, WINDY 2B nie pozwoli na niepotrzebne straty ciepła, ustawiając się automatycznie w trybie "Frost Free" aż do przerwania rozproszenia energii.**

Proste oraz wygodne programowanie tygodniowe dzięki 5 fabrycznie ustawionych tygodniowym programów WINDY 2B zapewnia dodatkową pomoc w obniżeniu zużycia energii: ten innowacyjny grzejnik łazienkowy może w ten sposób dostosować się do rytmu życia i harmonogramów, rozprowadzając ciepło tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Łazienkowy grzejnik elektryczny WINDY 2B jest **wyposażony w filtr pyłowy dla czystszej cyrkulacji powietrza oraz ochrony urządzenia**, zapobiega przegrzaniu i gwarantuje dłuższą żywotność i niezawodność.

Łazienkowy grzejnik elektryczny WINDY 2B **posiada podwójną izolację elektryczną i zabezpieczenie IP 24** chroniące urządzenie przed przypadkowym zachlapaniem, dzięki czemu może być zainstalowany w łazience oraz w miejscach wilgotnych, bez żadnego ryzyka.

Łazienkowy grzejnik elektryczny WINDY 2B można również zaprogramować, aby uzyskać **temperaturę komfortową dokładnie w godzinach w których jej potrzebujemy**: np. zastaniesz ciepłą i przytulną łazienkę, podczas porannego prysznica lub kąpieli.

**Zmienna moc grzewcza grzejnika łazienkowego WINDY 2B to jego największa zaleta.**

Termowentylator WINDY 2B działa pełną mocą (1800W) tylko wtedy gdy musi szybko podnieść temperaturę z ECO na komfortową do utrzymania osiągniętej temperatury wykorzystywana jest mniejsza moc (1000W). W połączeniu z Czujnikiem obecności i Otwartego okna - grzejnik łazienkowy WINDY 2B potrafi zaoszczędzić nawet 40% energii względem tradycyjnych termowentylatorów.

**Tryby pracy łazienkowego grzejnika elektrycznego WINDY 2B:**

#### **1. Tryb przeciw zamarzaniu**

Termostat ustawiony jest na  $7 \pm 3^{\circ}\text{C}$ . Funkcja aktywowana jest ręcznie lub automatycznie, gdy przez przynajmniej 36 godzin nie zostanie wykryta obecność w pomieszczeniu. W takim przypadku, gdy tylko zostanie ponownie wykryta obecność, urządzenie automatycznie ustawi tryb automatyczny.

#### **2. Tryb programowania**

Produkt można zaprogramować, wybierając, dla każdego dnia tygodnia, 1 z 5 gotowych profili, których chcemy użyć. Przez cały czas pracy w trybie programu czujnik obecności jest wyłączony, aby WINDY 2B mógł prawidłowo utrzymywać daną temperaturę zgodnie z profilem temperatury ustawionym przez użytkownika.

W trybie Programowania jest również specjalna funkcja - aktywowana na życzenie użytkownika - umożliwiająca wykrycie ewentualnego otwarcia okna i przejście do trybu przeciw zamarzaniu w celu zminimalizowania strat energii.

#### **3. Tryb automatyczny**

Produkt jest ustawiony do pracy w temperaturze komfortowej, gdy ktoś zostanie wykryty w pomieszczeniu. Jeśli nikogo nie wykryje w pomieszczeniu przez co najmniej 10 minut, grzejnik automatycznie ustawi tryb Eco (3,5°C mniej niż ustawiona temperatura komfortu). Jeśli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta obecność przez ponad 36 godzin, grzejnik automatycznie ustawi tryb przeciw zamarzaniu (7°C).

W przypadku, gdy ktoś zostanie wykryty ponownie przez co najmniej 2 minuty, produkt automatycznie podniesie temperaturę do poziomu komfortu.

W trybie automatycznym jest również specjalna funkcja - aktywowana na życzenie użytkownika - umożliwiająca wykrycie ewentualnego otwarcia okna i przejście do trybu przeciw zamarzaniu w celu zminimalizowania strat energii.

#### **4. Tryb podstawowy**

Produkt działa w trybie Komfort. Wykrywanie obecności jest wyłączone i nie wpływa na ustawioną temperaturę jak w trybie automatycznym.

W trybie podstawowym jest również specjalna funkcja - aktywowana na życzenie użytkownika - umożliwiająca wykrycie ewentualnego otwarcia okna i przejście do trybu przeciw zamarzaniu w celu zminimalizowania strat energii.

## **5. Tryb Boost**

Przycisk Boost pozwala aktywować działanie czasowe przez 15 minut przy maksymalnej mocy bez ustawia temperatury. Grzejnik będzie grzał cały czas przez 15 minut. Podczas tej operacji na wyświetlaczu pojawia się na przemian słowo "BooS" i pozostały czas. Po zakończeniu tej wymuszonej pracy grzejnik powraca do poprzedniego trybu pracy.

**Posiada kabel o długości 1 m (100 cm) zakończony wtyczką.**

### **Dane techniczne grzejnika WINDY 2B:**

- Moc grzejnika: 1000 / 1800 W
- Wysokość: 58 cm
- Szerokość: 32 cm
- Grubość: 11,2 cm
- Montaż: naścienny
- Waga: 3 kg
- Zasilanie: 230V / 50Hz
- Ochrona przed zamarzaniem: tak, 7°C
- Nastawienie temperatur: 10°C - 35°C
- Stopień ochrony: IP24
- Kabel zasilający: tak, zakończony wtyczką
- Długość kabla zasilającego: 100 cm
- Gwarancja: 24 miesiące